



REFERENCIAS:

- AGUA DIRECTA Ø19
  - AGUA INDIRECTA Ø13
  - AGUA PROVISION A CALEFON Ø19
  - - - AGUA CALIENTE Ø13
- Todas las cañerías y accesorios serán de termofusión  
 Proy. T.R. cap. 750 lts.  
 2 V.E. 1 V.L. Br. Pulido.  
 1 colector doble 3/4".  
 C/ 1 salida de/o 13 mm. alimentación indirecta.  
 y salida de/o 19 mm. alimentación a calefón.  
 C/LLP P/interrupción de bajada.  
 2 LL y pico largo Br. Cr para Lavatorio.  
 1º Pº c/ D.A. exterior de 14 lts  
 Cuadro de ducha p/bañera.  
 2 LL y transferencia Br. Cr.  
 1 Juego mezclador c/pico movable p/cocina.  
 1 Juego mezclador c/pico movable p/lavadero 2 C.S.Ø13 Br.Cr.  
 1 Canilla servicio/o 13 mm.  
 LLP Escusa o ESF o 19 mm. (cierre general).  
 LLP Escusa/o 19 mm. (cierre agua caliente).  
 LLP Común /o 13 mm. (cierre agua indirecta en baño).  
 NOTA: Se ejutara la instalacion de desagües del bidet  
 como así tambien de agua fría y caliente del mismo  
 sin provision del artefacto ni grifería.

DETALLE COLECTOR

